



## Fertigteiltreppen

**gerade Ausführung mit/ohne Podest in standardisierter HOWAL-Form**

### Technische Angaben:

Laufbreite:	max. 150 cm
Steigung:	min. 3 – max. 18
Steigungshöhe:	16 – 20 cm
Auftritt:	25 – 30 cm
Podestlänge:	max. 120 cm
Laufdicke:	8 – 20 cm

### Oberflächen:

Beton glatt  
Betonwerkstein / Terrazzo  
gestrahlt / gestockt / geschliffen



## Sonderanfertigung

- Laufbreiten: > 150 cm
- Steigungen: > 18 cm
- Auftritt: < 25 cm, > 30 cm
- Podestlänge: > 120 cm
- sonstige Besonderheiten: z.B. mit seitlicher Fahrradrampe





**Bauvorhaben:**  
Villa Fürbringer,  
Geschwister-Schollstraße in Gera

**Material:**  
Oberflächenfertige Fertigteiltreppenläufe  
mit und ohne Profilierung  
einschl. freitragender Podestplatten,  
Oberfläche Betonwerkstein gestockt



Bauvorhaben: Grundschule Creuzburg



Bauvorhaben: Berufsakademie Glauchau



Bauvorhaben: Pegeltreppe in Lommatzsch



Bauvorhaben: Blumenladen Flöha



Bauvorhaben: Pegeltreppe